

BS127N

Blyackumulator 12 V, 7,2 Ah mått 151 x 94 x 65 mm (endast för 2010-1/-2 brandlarmcentraler, använd BS127N-A för alla andra tillämpningar).

BS127N

Underhållsfri blyackumulator lämplig för kontinuerlig underhållsladdning, exempelvis i inbrottslarms- och brandlarmsanläggningar.



Details

- Underhållsfritt
- Lång livslängd
- Temperaturokänslig
- Uppladdningsbart
- Läckagefri konstruktion

BS127N

Blyackumulator 12 V, 7,2 Ah mått 151 x 94 x 65 mm (endast för 2010-1/-2 brandlarmcentraler, använd BS127N-A för alla andra tillämpningar).

Technical specifications

Allmänt

Product type	Sealed lead acid battery
--------------	--------------------------

Spänning/ström

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.2 Ah
Internal approx. resistance	21 mohm

Laddning/urladdning

Max. charge voltage	13.8 VDC at +20°C
Max. charge current	2.16 A
Max. discharge current	35 A

Temperaturområde

Charging temperature	0 to +40°C
Discharging temperature	-15 to +50°C

Mått

Physical dimensions	151 x 94 x 65 mm
Net weight	2.678 kg
Shipping weight	2.678 kg
Material	ABS
Terminal type	Fast-on 4.8 mm

Miljö

Fire retardant	No
Operating temperature	0 to +40°C
Storage temperature	-15 to +50°C

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 24 August 2022 - 12:21