

## NAMN, ARTIKELNUMMER, E-NUMMER OCH CERTIFIKATSNUMMER

Namn	Artikelnummer	E-nummer
BT-5 FLX SMALL COM t.o.m 20231015	28160120	52 574 54
BT-5 FLX Small COM Gen2 från 20231016	28160121	52 576 96
BT-10 FLX SMALL COM	28160122	52 574 55
BT-10 FLX Small COM Gen2 från 20240101	28160123	52 576 97

## SSF1014 CERTIFIERAD BATTERI-BACKUP MED KOMMUNIKATION



## SPÄNNING, STRÖM OCH EFFEKT

Spänning ut: 27,3 VDC, (24 V).

Laddström: 10 A.

Strömuttag: 5A. 10 A.

## RESERVDRIFTTID PÅ BATTERIER

Reservdrifftiden i batteridrift beror på hur stor belastning som är inkopplad på strömförsörjningen. Varierar belastningen, som vid frekvent öppning av dörrlås, sjunker tiden som batterier kan driva vidare säkerhetssystemet. För att få en uppskattning av reservdrifftider se: [www.milleteknik.se/Manu-aler/FaQ/Reservdrifftider/](http://www.milleteknik.se/Manu-aler/FaQ/Reservdrifftider/)

## BATTERI OCH BATTERITYP

Två 7,2 Ah batterier.

Två 14 Ah batterier.

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt.  
Batterier ingår ej.

## SÄKRINGAR

Elnätssäkring: 2,5 A.

Batterisäkring: 16 A och 30 A.

## KAPSLING, UTFÖRANDE

Plåtskåp för väggmontering eller i 19" rackskåp (5 HE). Pulverlackat svart. Fyra kabelgenomföringar på ovansidan och utslagshål på baksidan. Buntbandshållare i kapsling.

Mått, höjd x bredd x djup	IP-klass
222 x 437 x 145 mm	IP30

## VIKT

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
BT-10 FLX Small COM Gen2	5,8 kg	6,5 kg

## INSTALLATIONSKRAV

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C – 40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C - 25°C.

## KRAV SOM PRODUKTEN UPPFYLLER

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Emission:	EN61000-6-:2001 EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Immunity:	EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11 SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6



## STANDARDSOM PRODUKT(ER) UPPFYLLER OCH ÄR GODKÄND FÖR

### Tabell 1. SSF

SSF1014 Larmklass 1-4 (inbrottslam).
SSF1014, utgåva 5.

### GARANTI

Produkten har fem års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

### UTBYGGBAR, TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Plåt för att fästa sabotagekontakt i vägg för att uppfylla larmklass för [FLX S](#) och [FLX M](#) och [FLX L](#).

### TILLVERKNING, LIVSLÄNGD, MILJÖPÅVERKAN OCH ÅTERVINNING

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens livslängd (förutom slitagedelar) är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera. Produkter återvinns, enkelt då de är moduluppbyggda, genom att lämnas till närmaste återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare.<sup>1</sup>Kontakta din distributör för mer information.

### OM DESSA UPPGIFTER

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.

<sup>1</sup>Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.